

Átfedő panelek

Minta: Brigitte



✓ Up 0,5 W/m²K-tól

✓ panelmagasság 1500-tól 2270 mm-ig
(2280 mm lakkozott panelek esetén)

✓ panelszélesség 500-tól 990 mm-ig

✓ panelvastagság 36-tól 70 mm-ig

A teljesen borított szárnykeret vonzó esztétikája, gazdag színválaszték, üvegezés és kiegészítők teszik az átfedő paneleket folyamatosan figyelemfelkeltővé. Ez egy kivételesen tartós opció, szilárd maggal és GFK borítással, amelyek együtt kiemelkedő használati paramétereket kínálnak.

Az átfedő panelek 3 legfontosabb tulajdonsága:

- Nagyon jó hő- és hangszigetelés
- A GFK lemez teljesen lefedi a szárnykeretet külső oldalról
- A belső lemez alumínium kerettel vagy a töltet színével megegyező kerettel díszített, amely lehetővé teszi az üveg cseréjét sérülés esetén

Válassza az átfedő paneleket, ha:

- Meleg és megbízható kijáratot keres minden otthonhoz vonzó áron
- Tökéletes mintát szeretne választani a sok kész opció közül, amelyek mindegyike egyedi módon rendelkezik borított szárnykerettel
- Elvárja, hogy ajtóinak minden elemét egyedi igényeihez igazíthassa, a mérettől és vastagságtól kezdve a színválasztékon és kiegészítőkon át a fogantyú típusáig

Ismerje meg közelebbről az átfedő paneleket:

- A panel GFK felületi lemezből, egy magból (megerősített hőszigetelő szendvics) és belülről egy HPL lemezből áll
- A GFK lemez a külső oldalról lefedi az ajtószárny teljes felületét, egységes sík felületet képez és erősíti szerkezeti szilárdságát
- Belső oldali kilincs
- Külső oldali fogantyú, közvetlenül a töltet testébe szerelve vagy süllyesztve
- Maximálisan háromrétegű üvegezési csomagokat használó üvegezések
- Sokféle díszüveg közül választható üvegezések
- Azoknál a modelleknél, amelyek rozsdamentes acél vagy fekete kerettel rendelkeznek a külső üvegezés körül, ez a keret általában belső oldalon is szabványos
- Azoknál a modelleknél, amelyeknél nincs külső keret az üvegezés körül, a belső oldalon az üveg körül HPL keret található a belső panel színében
- Dekoratív pilaszterek (marások) tetszőleges RAL K5 Classic színben az ajtó külső oldalán
- Teljes mértékben integrált nemesacél, fekete vagy ezüst alkalmazások a panellel (modelltől függően)
- Dekoratív fóliával borított vagy a RAL K5 Classic színeiben lakkozott panelek
- Kiválasztott paneleken két különböző szín használatának lehetősége
- A belső oldal színválasztéka független a külső oldal színétől