

Beninca meghajtás JIM 3



- ✓ halk működés
- ✓ garázs szellőztető funkció
- ✓ maximális magasság 3,5 mm
- ✓ maximális felület 11 m²
- ✓ lehetőség vészhelyzeti áramforrás csatlakoztatására
- ✓ LED megvilágítás
- ✓ kompatibilis a KNX smart rendszerrel
- ✓ gyors beprogramozás az ARC távirányító segítségével
- ✓ 600 N meghajtóerő
- ✓ 20 cm/mp maximális nyitási sebesség

A Beninca JIM 3 meghajtás a legfeljebb 11 m²-es garázkapuk működtetésére szolgálhat. A halk és hibamentes működést a kevlár feszítőszíj garantálja, amelyet acélkábelekkel erősítettek meg.

A Beninca JIM 3 biztonságos működését egy amperometrikus érzékelő és egy enkoder biztosítja. Ezeknek köszönhetően, a kapu csak a beállított tartományokon belül mozog, és megáll, ha akadályba ütközne. A motor helység szellőztető funkcióval rendelkezik, vészhelyzeti tápegység csatlakoztatható, és alapfelszereltségként LED-es világítással van ellátva.

A meghajtás kényelmes használatáért a lágyindítási technológia felel. Az STC rendszer precízen szabályozza a nyomatékot, ami a működési kultúra mellett az ajtó alkatrészeinek kopását is csökkenti. Intenzív használatra tervezték.

KIEGÉSZÍTŐK