

COR 70 HO



- ✓ beépítési mélység 70 mm
- ✓ üvegezés maximális vastagsága 46 mm
- ✓ termikus betét vastagsága 35 mm
- ✓ 3-féle mozgatható oszlop
- ✓ standard kilincs, központi vagy süllyesztett
- ✓ lakkozás a RAL paletta tetszőleges színében

1,0

U_w 1000 x 2200 mm méretű
ablak és U_g = 0,6 üvegezés esetén (HI+
változat)

2

Tömítések

3

Kamrák

A COR 70 HO alumínium ablakokra a rendkívül karcsú és szilárd profilok a jellemzők, nekik köszönhetően kiváló arány érhető el az üvegfelület és az ablak mérete között. Az üvegezés kiterjedhet akár az ablakfelület 85%-ra, ami azt jelenti, hogy rengeteg fény jut be a belső térbe.

A COR 70 HO ún. rejtett szárnyas rendszer, ami azt jelenti, hogy kívülről nézve az ablakot szinte nem lehet megkülönböztetni a fix üvegezéstől. Ennek köszönhetően a modern épület homlokzata imponáló, egységes képet mutat.

A COR 70 HO ablakokat a dizájn emeli ki a számos alternatív megoldás közül. Az ablakok központi vagy süllyesztett oldalsó kilinccsel gyárthatók - ez előlről gyakorlatilag láthatatlan, ha nem tudjuk, hol is keressük. Rendelhetők továbbá rejtett zsanérokkal, erősített vasalat alkalmazása esetén pedig az impozáns szárny magassága elérheti akár a 3,5 m-t.