

Dexxo Compact 750 io



- ✓ Gyártó: Somfy
- ✓ Kényelmes programozás és diagnosztika (Tahoma PRO és Serve-e-Go)
- ✓ Működésre kész kevesebb mint 90 másodperc alatt
- ✓ Integrált akadályérzékelés
- ✓ Kompatibilitás a TaHoma® switch vezérlőegységgel
- ✓ Beépített LED világítás
- ✓ Készenléti áramfogyasztás <0,5 W
- ✓ maximális kapuméret: 10 m²

A Dexxo Compact io szekcionált garázkapunyitó vonzó választás a gyártók, telepítők és felhasználók számára számos kényelmi funkció miatt. Támogatja a legfeljebb 10 m² területű kapukat.

A Dexxo Compact io távirányítói gyárilag párosítottak. A telepítés gyors a Plug and Play technológiának köszönhetően, és csak a "set" gomb megnyomását igényli. A nyitó automatikusan beállítja a végállásokat, és további beállításokat a Tahoma PRO alkalmazáson vagy a készülék gombjain keresztül lehet konfigurálni. A Dexxo Compact io lehetővé teszi a kapu köztes pozícióinak beállítását is, például a garázs szellőztetésére.

A nyitó kompatibilis a Serve-e-Go alkalmazással, amely lehetővé teszi a csatlakozást diagnosztikai és karbantartási célokra.

A Tahoma PRO és Serve-e-Go alkalmazásokhoz a TaHoma® switch vezérlőegység szükséges, amely egy rendszerbe integrálja az io eszközöket. Lehetővé teszi a kapu felügyeletét és vezérlését okostelefonnal bárhol, ahol van internet-hozzáférés. A vezérlőegység kompatibilis a hangasszisztensekkel és lehetővé teszi használati forgatókönyvek létrehozását és helymeghatározáson alapuló vezérlést.

A biztonságot egy amperometrikus érzékelő biztosítja, amely megállítja a kapu mozgását akadály észlelése esetén, és opcionálisan fotocellák is hozzáadhatók a fény áthaladásának figyelésére.

Készenléti módban a Dexxo Compact io minimális energiát fogyaszt. Függetlenül vezérelhető LED világítással rendelkezik, és lehetőség van vészhelyzeti akkumulátor vagy más biztonsági kiegészítők hozzáadására is.

