

# EkoGreen belső redőnyök



- ✓ panelvastagság: 18 mm
- ✓ hő elleni védelem és szabályozható fényintenzitás
- ✓ Hydro Exterior HDF lap
- ✓ két oldalon dombornyomott vagy maratott mintával
- ✓ maximális méret: 800 x 2400 mm
- ✓ minimális méret: 200 x 200 mm

Az EkoGreen belső redőnyöket gyakorta használják a belső terek fénymennyiségének szabályozására Európában, különösen a mediterrán térségben. Ilyen redőnyök használata elsősorban a történelmi tengerparti és hegyvidéki városközpontokra jellemző.

Ablakokon és ajtókon egyaránt használhatók. Nyitott állapotban beengedik a napfényt, csukott állapotban pedig hatékonyan elzárják a külvilágot, biztosítva így a hűvösséget és magánszférát.

Az EkoGreen redőnyök használata jobb hő- és hangszigetelést tesz lehetővé. A rendelkezésre álló esztétikai lehetőségek széles választéka lehetővé teszi, hogy rusztikus és modern belső terekbe egyaránt könnyen illeszkedjenek. Díszítésükhöz furnérokat lehet használni, és akár a redőny belső és külső oldalán különböző típusú kitöltést is lehet választani.

A redőnyök maximális mérete 800 x 2400 mm, a minimális mérete 200 x 200 mm lehet.