

EkoGreen

dombornyomott panelek

Válassza ki: EkoGreen dombornyomott bővítmények



- ✓ panelvastagság: 24–48 mm
- ✓ tömör vagy üvegezett ajtópanelek
- ✓ Hydro Exterior HDF lap + XPS szigetelés
- ✓ egy oldalon (E-K), két oldalon (E-M)
- ✓ dombornyomott vagy maratott
- ✓ 33.1 osztályozású biztonsági üvegetétek
- ✓ üvegezés szegőléccel (ON típusú), szegőléc nélkül (O típusú)
- ✓ maximális méret: 550 x 2800 mm
- ✓ minimális méret: 200 x 1500 mm
- ✓ $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$ (44–48 mm vastagságú panelek esetén)



classic door panels and side panels



interior shutters

embossed bottom panels

Az EkoGreen dombornyomott oldallapjai az ajtó egyik vagy mindkét oldalán elhelyezhetők. Szabadon alakíthatók az EkoGreen ajtók stílusának megfelelően, vagy saját terv szerint kontrasztot alkotva.

Az EkoGreen dombornyomott oldallapok az EkoGreen alappanelek összes esztétikai lehetőségét kínálják. Műszaki paramétereik is azonosak, különösen a hő- és hangszigetelést és a tartósságot tekintve.

A bővítmények minden mintával elérhetőek a furnérpalettáról. A bővítmény maximális mérete 550 x 2800 , a minimális mérete 200 x 1500 mm lehet.