Elkészült: 03.11.2026

Energeto Neo



- beépítési mélység 76 mm
- üvegezés: 36-68 mm-es pakettek
- keret és szárny magassága: 115 mm
- bonding inside technológia üvegezés beragasztásához
- kompozit merevítés (helyettesíti az acél magot)
- rendelhető struktúrák: woodec és aludec

0,73	3	6
Uw, ha Ug = 0,5 (Ultimate keret)*	Tömítések	Kamrák

Energeto NEO: új dizájn-lehetőségeket nyújt, amelyek az opciók gazdag választékának köszönhetően mindenfajta épületben alkalmazhatók. A profilok egyszerű, kubista formát mutatnak, amelyek nem állnak ki a síkból, így az alumínium ablakokra emlékeztetnek. Az Energeto NEO termékeknél használt, kellemes tapintású aludec és woodec struktúrákkal egyedülálló, minden mástól különböző PVC ablakok állíthatók elő.

Az új rendszerben alkalmazott megoldásoknak köszönhetően – középső tömítés, hőhidak megszüntetése – javult a hőszigetelés hatékonysága. A hőhidak megszüntetéséért a klasszikus acél betétet kompozit erősítéssel helyettesítettük.

Az ablakok szerkezete is merevebb lett. Ez a Powerdur Inside és Bonding Inside technológiáknak köszönhető, amelyek javítják a rendszer statikai paramétereit, ezzel pedig növelik az élettartamot és megbízhatóságot. A Safetec Inside pedig a betörésekkel szembeni biztonságot növeli.

*az Uw érték 1230 mm x 1480 mm méretű, Ultimate meleg kerettel készült referenciaablakra vonatkozik