Elkészült: 12.11.2026

INFINITI F – Elülső torziósrugós kapurendszer



- panelvastagság: 40 mm
- standard és termikus kivitelben kapható
- maximum tömeg: 195kg
- szemöldökfa minimum méretei: 85 mm
- áthidaló minimum méretei: 200 mm
- kínálatunkban szerepelnek sima külső felületű panelek, Woodgrain szerkezet alacsony és magas dombornyomással (RAL paletta szerinti lakkozással) vagy furnérozással
- nagyméretű (max. 15 m² felületű) kapukhoz tervezett torziós rugó rendszer

6 m	3,5 m	15 m²
maximum szélesség	maximum magasság	maximum felület

A garázskapuk általában az épület falainak legnagyobb nyílását védik, azaz azt a helyet, amelyen keresztül potenciálisan a legtöbb energia veszhet el. Ezért az Eko-Okna elegáns és megbízható megoldásokat vezetett be a termékkatalógusába, amelyek tovább csökkentik a hőveszteséget.

A legmagasabb minőségű komponensekből, megbízható rögzítő- és biztosítórendszerrel felszerelve készülnek. A kínálatunkban szereplő kapuk mindkét oldalon korrózióvédelemmel vannak ellátva, ennek köszönhetően hosszú éveken át megőrzik kinézetüket és teljesítményjellemzőiket. Az alkalmazott rugós technológiáknak köszönhetően

a kapu bármilyen garázsnyílásba tökéletesen beleillik. Elöl torziós rugókkal ellátott, szekcionált kapurendszer. Stabil és tartós szerkezete és biztonságos használata teszi különlegessé. További előnyt jelent a kevesebb alkatrész és az egyszerűsített összeszerelés az előszerelt elemeknek köszönhetően.

A rugós ajtókon minden szerelvény és görgős felső fogantyú alapfelszereltségként horganyzott fém (ezüst) színben. Lehetőség van RAL 9016 fehér színre festésre is.