Elkészült: 03.11.2026

greenEvolution Free

Változat: AD



- 76 mm-es beépítési mélység
- akár 48 mm széles üvegezés
- fóliák széles választéka
- a rendszer A osztályú szárnyprofilokkal is elérhető
- a rendszer két- (AD) és háromtömítéses (MD) változatban is kapható

0,84	2	5
Uw, ha Ug = 0,5 (Ultimate keret)*	Tömítések	Kamrák

*az Uw érték egy 1230 x 1480 mm-es referenciaablakra vonatkozik
**a greenEvolution Free szárnya 5, tokja pedig 6 kamrás

A greenEvolution Free a világszerte ismert és elismert Salamander rendszercsaládhoz tartozik. A greenEvolution Free PVC ablakok választása teljes hőkomfortot és természetes fényben fürdő tereket garantál a fix üvegezéshez hasonlóan alacsony profilmagasságnak köszönhetően. Arányosan több fényt biztosít, mint a hasonló beépítési mélységű versenytárs rendszerek, a középpontos kilincs alkalmazásának lehetősége pedig lehetővé teszi a váltóprofilos szerkezet teljes körű kihasználását.

A greenEvolution Free PVC ablakokat a klasszikus nyílászárók ihlették, aminek köszönhetően - különösen fautánzatú fóliákkal kombinálva - kívánatos megoldást jelentenek minden felújítási munkálathoz, ahol a hagyományos fa ablakokat helyettesítik.

Miért érdemes a greenEvolution Free PVC ablakokat ajánlani:

- gazdaságos alternatívát jelentenek a fa nyílászárókkal szemben, esztétikailag is megállják a helyüket a természetes anyagokon alapuló belső terekben;
- több fényt biztosítanak, hatékonyan növelik a belső tereket, és még a kis alapterületű helyiségeknek is tágas érzetet kölcsönöznek;
- nagyon magas szigetelési paraméterekkel rendelkeznek, ami a belső terek fűtési költségeinek valós csökkenését eredményezi.

Válassza a greenEvolution Free PVC ablakokat, ha ügyfele:

- egy olyan történelmi tér felújítását tervezi, ahol korábban fa ablakokat használtak, és meg szeretné őrizni az épület klasszikus jellegét;
- a legmagasabb teljesítményparamétereket várja el megfizethető áron, mind a hő- és hangszigetelés, mind a légzárás tekintetében;
- támogatást szeretne igénybe venni a nyílászárók cseréjéhez – a greenEvolution Free paraméterei alapján az ablakok jogosultak a legtöbb európai kormányzati energetikai korszerűsítési program finanszírozására.

Ismerje meg közelebbről a greenEvolution Free PVC ablakokat:

- profilok hőátbocsátási tényezője: Uf 1,4 W/m²K-től
- hangszigetelés: Rw akár 47 dB
- profilosztály a szárnyban: A
- profilosztály a tokban: B
- szélállóság: C5/B5 osztályig
- vízzárás: 9A osztályig
- légáteresztés: 4-es osztályig
- V-Perfect hegesztések megnövelt tartóssággal és jobb esztétikával
- szárny/tok látható profilmagassága: 100 mm