

Ideal 7000 NL

Profil formája: élvédővel



- ✓ beépítési mélység 120 mm
- ✓ max. 52 mm szélességű üvegcsomagok (szabványos 24 mm megoldás)
- ✓ szárnyanként 2 kiemelésgátló pont
- ✓ alap kivételben zárt acél a tokban
- ✓ választható alapszínek: anyagában színezett krém, fehér, antracit

0,76

Uw, ha Ug = 0,5 (Ultimate keret)*

2

Tömítések

5

Kamrák

Az IDEAL rendkívül népszerű nyílászáró rendszer, mely remek hőszigetelést nyújt. Különböző opciókban több millió házba van beépítve világszerte. A felhasználók nagyra értékelik kiváló hő- és hangszigetelési paramétereit és remek ár-érték arányát.

Az IDEAL 7000 NL opció a holland piacra tervezett rendszer. A profilok hegeszthetők 45°-os szögben esztétikus V-super és V-perfect technikával vagy 90°-os szögben HFT technológiával. Ez a hegesztési mód fa szerkezetekhez teszi hasonlóvá az ablakot.

Sima színekben vagy fahatású furnérral rendelhetők az ablakok. Furnér lehet az ablak belső és külső oldalán. Mivel egymástól függetlenül választható ki a két oldalra, az IDEAL 7000 NL ablakok könnyedén a homlokzathoz és a belső térhez illeszthetők.

*A fenti Uw érték 1230 x 1480 mm méretű referenciaablakhoz van megadva.