Elkészült: 04.11.2026

INFINITI Thermo F – Elülső torziósrugós kapurendszer



- panelvastagság: 60 mm
- a kapu maximális súlya: 295 kg
- a keret minimális mérete: 100 mm
- az áthidaló minimális mérete: 200 mm
- RAL színekre festett vagy fóliával bevont panelek
- sima vagy szélesbordás
- elülső torziós rugók

0,81	0,89	6 m	3 m	18 m²
Hőátadási együttható U [W/m²K]*	Hőátadási együttható U [W/m²K]**	maximum szélesség	maximum magasság	maximális felület***

Az INFINITI Thermo F szekcionált garázskapu főként többlakásos házak és épületek garázsainak lezárására szolgál. A kapura elölről felszerelt torziós rugórendszer az elérhető megoldások közül a legnagyobb méretű garázskapuk felemelését is lehetővé teszi, így nagyméretű garázsokban kiválóan alkalmazható.

A Thermo kapuknál használt 60 mm vastagságú panelek határozottan csökkentik a garázskapu hőátbocsátását, ezzel jobb lesz a garázs hőmérlege, és az egész épület még több energiát takarít meg. A panelek vastagsága

mindenhol azonos, ez a kapu minden pontján garantálja a lehető legjobb termikus paramétereket. A kapu körül esetlegesen fellépő hőveszteség ellen védő kétoldalú tömítéssel és a kiegészítő hőkamrával együtt kiváló jellemzőkkel bíró terméket nyerünk.

Az INFINITI Thermo F - az alkalmazott technológiáknak köszönhetően - teljesen biztonságos megoldás. A panelek speciális formája csökkenti az ujjak becsípődésének veszélyét, a csatlakozásokba épített amperometrikus érzékelő reagál a mozgatásnál esetleg fellépő akadályokra, a rugótörés elleni védelem pedig biztonságot nyújt ahhoz, hogy a kapu még üzemzavar esetén se csukódjon be ellenőrizetlenül. A kezelés kényelmét a vezetékesen vagy rádiós távirányítókkal, okostelefonra letöltött alkalmazásból vagy smart home rendszer keretében vezérelt elektromos meghajtások biztosítják.

A gazdag esztétikai választék és a rengeteg opcionális kiegészítő elem minden beruházó számára elérhetővé teszi az INFINITI Thermo F kapuk ideális konfigurációjának megválasztását.

*Az 5000 × 2500 mm méretű INFINITI Thermo szekcionált ajtókra megadott U-érték [W/m²K]. Üvegezés nélküli ajtókra, szervizajtókra és szellőzőrácsokra.

**U-érték [W/m²K] a 2500 × 2250 mm-es INFINITI Thermo szekcionált ajtókra megadott U-érték [W/m²K]. Üvegezés nélküli kapukhoz, szervizajtókhoz, szellőzőnyílásokhoz.

***15 m2-t meghaladó felületű kapu esetében keressék fel kereskedelmi osztályunkat.