

Ixengo 24V meghajtás



- ✓ kiskapu funkció
- ✓ finom ajtócsukás funkció
- ✓ egy- vagy kétirányú rádiós vezérlés - opció
- ✓ kapuszárny maximális szélessége: 4 m
- ✓ kapuszárny maximális súlya: 400 kg
- ✓ nyugalmi / működési energiafogyasztás: 6 W / 40 W

Ixengo 24 V: meghajtás kétszárnyú kapukhoz. Jellemzői: strapabíró és megbízható. Sok éven át működik komfortosan, amelyet olyan megoldások biztosítanak, mint a forgatónyomaték-szabályozás és a finom ajtócsukás.

A komfortot emeli a kiskapu funkció, ezzel a kapu csak annyira nyílik ki, hogy egy gyalogos átférjen. Az ellenőrizetlen hátrafelé mozgást megakadályozó szerkezetnek köszönhetően a kapu ellenáll az erős szélnyomásnak.

Könnyű vezérlés Működés: egy-vagy kétirányú rádiós vezérlés az Ixengo L 3S RTS és Ixengo L 3S io meghajtásoknál. A kétirányú kommunikáció garantálja a biztonságot, mivel mindenkor tájékoztat a kapu állapotáról, pl. sikeres becsukásáról. A meghajtás képes nyugtázni minden olyan parancs teljesítését, amelyek az adott rendszertől függően távirányítóról, fali jeladóról vagy mobil alkalmazásról érkeznek.

A standard Ixengo 24 V meghajtás két fejlett vezérlőrendszerekkel ellátott változatban kapható:

- Ixengo L 3S RTS – egyirányú távolsági kommunikáció;
- Ixengo L 3S io – kétirányú távolsági kommunikáció.