

# MaxLight



- ✓ hőbetéttel ellátott rendszer
- ✓ sima és kecses profilvezetés
- ✓ üvegcsomag szélessége: max. 59 mm (szárny és fix)
- ✓ üvegcsomag szélessége: max. 68 mm (szárny)
- ✓ keret és szárny összeillesztése minimum: 70 mm
- ✓ széles színválaszték – RAL paletta, strukturális színek, fahatású, anód, kétszínű;
- ✓ a rendszer felhasználása: fix ablakok, nyitható ablakok: egy- vagy kétszárnyú, dönthető, befelé nyíló ablakok
- ✓ lakkozás: teljes Ral K7 paletta és kívánságra a por adott kódja szerint

**0,85**

Uw, ha Ug = 0,5  
(Ultimate keret)\*

**3**

Tömítések

**3**

Kamrák

A Max Light rendszereket elsősorban modern építészeti projektekhez ajánljuk. Karcsú ablakprofilok jellemzik. Egyedi, minimalista designjával modern, ipari jelleget kölcsönöz a projektnek.

\*A fenti Uw értéket 1230 x 1480 mm-es referenciaablakra adtuk meg a legjobb hőszigetelési opcióban.

MAXLIGHT

ALUMÍNIUM

AJTÓK

ALIPLAST

