

MB-78 EI



- ✓ beépítési mélység: 78 mm
- ✓ üvegezés szélessége: 8–65 mm között
- ✓ szárny maximális tömege: 250 kg
- ✓ tűzállósági osztály EI 30 vagy EI 60

1,5

U_w , ha $U_g = 0,7$
(Ultimate keret)*

Az MB-78 EI hatékony tűzvédelmi válaszfalak - egy- vagy kétszárnyú külső ajtók és nem teherhordó válaszfalak, valamint a lengyel és cseh piacon belső ajtók – kialakítására tervezett alumíniumrendszer.

A profilokban hőtöréseket alkalmaznak, amelyek az alacsony hőátadási együttható elérését és így külső válaszfalak létrehozását is egyaránt lehetővé teszik. Ezek speciális, 34 milliméter széles profilmegoldások. A magas szigeteléshez a hatékony hangszigetelés is párosul.

Az MB-78 EI használatával elérhető maximális tűzvédelmi szint az EI 60, ami legalább egy órán át tartó tűzgátlást jelent. Ilyen magas értékeket a kamrákba és a szigetelési terekbe duzzadó szalagok és acéltartozékok beillesztésével lehet elérni.

Az MB-78 EI kompatibilis a rendszert biztosító más termékeivel.

CE tanúsítvánnyal rendelkező EI 30/60 tűz- és füstálló külső ajtók és műszaki ablakok, valamint EI 30/60 tűzálló belső válaszfalak.

*A fenti U_w értéket 1230 x 1480 mm-es referenciaablakra adtuk meg a legjobb hőszigetelési opcióban.

