

# MB-79N US

Profil formája: MB-79N US SI



- ✓ beépítési mélység: 70 mm
- ✓ szárny mélysége: 79 mm
- ✓ két hőtechnikai változatban érhető el: ST és SI
- ✓ üvegezés 12 és 52,5 mm közötti üvegcsomagokkal (FIX: 1,5 – 44,5 mm)
- ✓ előlről látható, alulról (rejtett) vagy elől süllyesztett vízvezetés
- ✓ porszórt festés a teljes RAL K7 színskálában, kérésre egyedi porkód alapján is

**0,82**

Uw, ha Ug = 0,5  
(Ultimate keret)\*

**2**

Tömítések

**3**

Kamrák

\*A fenti Uw érték egy 1230 x 1480 mm méretű, SI hőtechnikai változatú referenciaablakra vonatkozik.

**Az MB-79N US alumínium ablak- és ajtórendszer egy modern, nagy funkcionalitású és kiváló műszaki paraméterekkel rendelkező megoldás.** Figyelemre méltó a rendkívül népszerű rejtett szárnyas kialakításának köszönhetően, amely a tokkal egységes síkot alkot, és prémium kategóriás esztétikája ellenére nagyon kedvező árfekvésű. A fix és a rejtett szárnyas ablakok sora között nincs látható különbség, ami minimalista, lenyűgöző homlokzatok kialakítását teszi lehetővé.

**Az MB-79N US az ismert és elismert MB-79N rendszer továbbfejlesztése,** amellyel számos közös elemet tartalmaz. Az SI hőtechnikai változatban és háromrétegű üvegezéssel nagyon jó hő- és hangszigetelési paramétereket kínál. Ezek az alumínium ablakok egy innovatív, megerősített hőhídmentesítő betéttel rendelkeznek, amely rendkívül nagy ellenállást garantál a behajlással szemben.

# Miért érdemes az MB-79N US alumínium ablakokat ajánlani:

- a rejtett szárny esztétikáját kínálják nagyon megfizethető áron, így ezt a megoldást közelebb hozzák a potenciális ügyfelek szélesebb köréhez
- a vízvezetés három különböző módon valósítható meg, ami megkönnyíti a tökéletes megoldás kiválasztását az adott beruházáshoz
- kompatibilisek az Aluprof termékcsalád más rendszereivel, így a beépítés meglepetések nélkül zajlik, és számos elem felcserélhető a rendszerek között

## Válassza az MB-79N US alumínium ablakokat, ha ügyfele:

- viszonylag alacsony költséggel szeretne egy lenyűgöző homlokzatot kialakítani, amely úgy néz ki, mintha teljes egészében fix üvegezésből állna
- hatékony hőmérséklet-szabályozást vár el, azaz télen a meleget, amit az ST hőtechnikai változat biztosít, nyáron pedig a hűvöset – amit a rendelkezésre álló Guardian szelektív üvegezés és a kompatibilis árnyékolók garantálnak
- nagyméretű ablakok beépítését tervezi, amelyekhez az MB-79N US rendszer átlagon felüli statikai paraméterei miatt kivételesen jó választás

## Ismerje meg közelebbről az MB-79N US alumínium ablakokat:

- $U_f = 1,7-2,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- a tok és a szárny profilja kívülről egy síkban van
- előlről látható, alulról (rejtett) vagy elől süllyesztett vízvezetés
- mélyen ülő üvegező tömítések (alig láthatóak)
- hőhídmentesítő betét: 33,5 vagy 36 mm
- maximális szárnymagasság: 2700 mm
- maximális szárnyszélesség: 1300 mm
- maximális szárnysúly: 160 kg
- légáteresztés: 3. osztály
- vízzárás: 7A
- szélteherrel szembeni ellenállás: C3