Elkészült: 08.11.2026

MB-79N

Profil formája: MB-79N E



- Beépítési mélység: 70 mm
- Három hőszigetelési változatban elérhető: E, ST és SI
- Üvegezés: akár 63 mm-es üvegezési vastagság (ablakok), illetve 54 mm-ig fix és ajtók esetében
- Ablakok elérhetők RC2 és RC3 betörésbiztonsági osztályokkal
- opcionális Planet ujjvédő rendszer ajtókhoz
- Teljes RAL K7 színpalettából lakkozunk, igény esetén pontos porfestési kód alapján is

0,9	2	3
Uw, ha Ug = 0,5 (Ultimate keret)*	Tömítések	Kamrák

Az MB-79N alumínium nyílászáró-rendszer az egyik legnépszerűbb megoldás az energiatakarékos építkezéshez használt anyagok közül. A modern stílus, a kiváló használati tulajdonságok és a nagy méretű szerkezetek elérhetősége ideális választássá teszik nemcsak lakóépületek számára.

Az MB-79N legfontosabb jellemzői:

- Modern dizájn, amely tökéletesen illeszkedik az elegáns, kortárs építészethez
- Három hőszigetelési lehetőség, köztük megoldás magas fokú energiahatékonyságot igénylő épületekhez
- Hatékony hangszigetelés, köszönhetően a 63 mm vastagságú üvegezési lehetőségnek

Miért válassza az MB-79N rendszert?

- Ha kedveli az alumíniumablakok minimalista formatervezését markáns derékszögeivel
- Ha szereti a nagy üvegfelületeket és a természetes fényt elárasztó belső tereket
- Ha olyan nyílászárót keres, amely intenzív színvilágban elérhető, és pontosan az Ön igényeihez igazítható árnyalatban

Ismerje meg közelebbről az MB-79N-t:

- Tok mélysége: 70 mm
- Szárny mélysége: 79 mm (ablakok), 70 mm (ajtók)
- A bukó-nyíló ablak maximális szárnyméretei: magasság – 2700 mm, szélesség – 1700 mm
- Az ajtószárny maximális méretei: magasság – 2800 mm, szélesség – 1400 mm

*A fenti Uw értéket 1230 x 1480 mm-es referenciaablakra adtuk meg a legjobb hőszigetelési opcióban.