

MB-86N

Profil formája: MB-86N



- ✓ beépítési mélység: 77 mm
- ✓ üvegezés vastagsága: 17,5-50 mm között
- ✓ maximum szárnymagasság: 3000 mm
- ✓ maximum szárny szélesség: 1700 mm
- ✓ lehetőség FIX üvegezés használatára a külső oldal felől
- ✓ lakkozás: teljes Ral K7 paletta és kívánságra a por adott kódja szerint
- ✓ lehetőség 220 mm széles paneles szárny alkalmazására
- ✓ Ablakok elérhetők RC2 és RC3 betörésgátló osztályokkal

0,77

Uw, ha Ug = 0,5
(Ultimate keret)*

2

Tömítések

3

Kamrák

Az MB-86N az alumínium ablakok és ajtók népszerű MB-86 rendszerének a modernizált változata. Javítottuk a szerkezet statikus szilárdságát és hőszigetelő képességét.

A rendszer a MB-86N ST alapváltozatban és a MB-86N SI, maximális hőtakarékossgot biztosító változatban kapható.

Az ablakok felfrissített változata új termikus betéteket kapott, ez lehetővé teszi tömítések használatát a hőszigetelési zónában, javított kinematikája pedig nagyobb ablakok kialakítását engedélyezi.

Az új megoldásokkal több opció is nyílik, amelyekkel a MB-86N hozzáilleszthető a saját igényekhez. Ilyenek pl.

kétoldalas kilincs használata az ablakszárnyakon, FIX üvegezés a külső oldalról. vagy Nail Fin tok az amerikai piac számára.

Az ügyfelek lehetősége van 220 mm széles paneles szárny kiválasztására, amely esztétikus kiegészítője az ablakoknak. Teljes egészében egy profilból készül, és lehetővé teszi a helyiségek szellőztetését anélkül, hogy az ablak nagy szárnyait ki kellene nyitni.

*A fenti Uw értéket 1230 x 1480 mm-es referenciaablakra adtuk meg a legjobb hőszigetelési opcióban.