Elkészült: 03.11.2026

Naturo 68 ALU

Reno Line: alsó vágással



FSC™
FSC
www.fsc.org
FSC™ C218571

The mark of responsible forestry

- választási lehetőség FSC™ tanúsítvánnyal rendelkező fából (erdeifenyő, tölgy)
- beépítési mélység 68 mm
- üvegcsomag szélessége: 24–32 mm
- 3 rétegű ragasztott fa
- 4 rétegű festékbevonat
- fafajta: fenyő, lucfenyő, meranti, tölgy
- fafelület típusai: pácszínek, RAL-színek, átlátszó lakk, csupasz fa
- Alumínium borítások elérhetőek standard és dekoratív változatokban

1,07	2	3
Uw, ha Ug = 0,8 (Ultimate keret)*	Tömítések	Rétegek

A Naturo 68 ALU ablakrendszer ötvözi a fa természetes szépségét az alumínium borítások modernségével. Nem csak védik az ablakprofilokat, hanem minimalista és modern megjelenést is kölcsönöznek nekik, amely tökéletesen illeszkedik a kortárs építészethez.

A Naturo 68 ALU elsősorban a fa ablakok birtoklásának örömét jelenti. Ez egy emberbarát anyag, amely meleg és otthonos belső tereket teremt. Ezenkívül a fa ablakok választása az ökológiai tudatosság és a természeti környezet iránti gondoskodás kifejezése.

Az alumínium borításoknak köszönhetően a Naturo 68 ALU ablakok további esztétikai értéket nyernek. Lehetővé válik a rusztikus belső terek kombinálása minimalista, modern homlokzatokkal. Kívülről az ablakok alumíniumnak tűnnek, és élénk színekkel festhetők az Aluron palettáról, ami egyedi karaktert kölcsönöz nekik.

*A fenti Uw értéket 1230 x 1480 mm-es referencia ablakméretre adtuk meg, 4th/10Ar/4/10Ar/4th üveggel, fafajta: fenyő.

A minták színezése csak jelzésértékű, mivel az egyes színek árnyalatai között eltérések lehetnek a fafajtól, annak természetes színétől és a felhordott fedőlakk vastagságától függően. A színminták fenyőfán és merantin láthatóak. A bemutatott színek eltérhetnek a tényleges színektől.