Elkészült: 22.11.2026

Naturo 80 ALU



FSC
www.fsc.org
FSC™ C218571

The mark of responsible forestry

- választási lehetőség FSC™ tanúsítvánnyal rendelkező fából (erdeifenyő, tölgy)
- a fa profil beépítési mélysége 80 mm
- üvegezés 35–64 mm-es csomagokban (a kiválasztott alumínium borítástól függően)
- 3–4 réteg ragasztott rétegelt fa
- 4 rétegű festékbevonat
- fafajták: fenyő, luc, meranti, tölgy
- fafelület bevonatának a típusai: pácok a lazúr palettáról, színek a RAL-palettáról, átlátszó lakk, nyers fa

0,82	3	3–4
Uw, ha Ug = 0,5 (Ultimate keret)*	Tömítések	Rétegek

A Naturo 80 ALU egyre népszerűbb faablak rendszer, különösen a városi környezetben. Nagy előnye az alumínium borítás, amely kívülről alumínium ablak kinézetét kölcsönzi neki. Ez lehetővé teszi az irodaházak és lakókomplexumok számára, hogy tökéletesen illeszkedjenek a nagyvárosok központjaiban gyakran látható minimalista homlokzati trendhez.

A Naturo 80 ALU ablakok meleg bájt árasztanak, és az előállításukhoz használt fa etikus forrásokból származik. Ezek a termékek rendkívül energiahatékonyak, így a választásukkal a befektetők minimalizálják szénlábnyomukat nemcsak a gyártás során, hanem a használat alatt is. Száraz üvegezési technológiát alkalmaznak, a G-FIX rendszer segítségével, amely biztosítja az üveg megfelelő nyomását az üvegező tömítéshez.

A Naturo 80 ALU esztétikája lenyűgöző. Kívülről az ablak a lakkozott alumínium kifejező színeit mutatja, **a RAL-színek széles skálájából választhat.** A belső térben viszont számos lehetőséget kínál, és alkalmazkodik az ügyfelek egyéni preferenciáihoz.

*A fenti Uw értéket 1230 x 1480 mm-es referencia ablakméretre adtuk meg, 4th/18Ar/4/18Ar/4th üveggel, fafajta: fenyő.

A minták színezése csak jelzésértékű, mivel az egyes színek árnyalatai között eltérések lehetnek a fafajtól, annak természetes színétől és a felhordott fedőlakk vastagságától függően. A színminták fenyőfán és merantin láthatóak. A bemutatott színek eltérhetnek a tényleges színektől.