

Naturo 92

Vágással: alsó vágással



The mark of
responsible forestry

- ✓ választási lehetőség FSC™ tanúsítvánnyal rendelkező fából (erdeifenyő, tölgy)
- ✓ beépítési mélység: 92 mm
- ✓ üvegezés: 46-56 mm-es pakettek
- ✓ 4 rétegű ragasztott fa
- ✓ 4 rétegű festékbevonat
- ✓ fafajta: fenyő, lucfenyő, meranti, tölgy
- ✓ fafelület típusai: pácszínek, RAL-színek, átlátszó lakk, csupasz fa

0,77

Uw, ha Ug = 0,5 (Ultimate keret)*

2-3

Tömítés

4

Rétegek

A Naturo 92 fa ablakrendszer energiatakarékos és passzív épületek számára készül. Azoknak lett tervezve, akik szeretik a természetes anyagokat, a fákat, anélkül, hogy az a kiváló hőszigetelés rovására történne.

A Naturo 92 elsősorban környezetbarát anyag. Használatával csökken a beruházás karbonlábnyoma. Ugyanakkor ez az emberek számára legbarátságosabb rendszer.

A fa érintése kellemes és meleg érzés, esztétikája pedig egyedülálló. Antisztatikus tulajdonságú, ezért lassabban telepszik rá a por, és ritkábbá kell tisztítani.

A Naturo 92 profilok kivételesen szilárdak. Tartósságát 4 réteg szárított faanyag és a innovatív lakkok 4 rétegű bevonatának kombinációja biztosítja. A hatékony védelem karbantartási igényt is minimálisra csökkenti. Az ablakokra többéves jótállást nyújtunk.

*A fenti Uw értéket 1230 x 1480 mm-es referencia ablakméretre adtuk meg, 4th/18Ar/4/18Ar/4th üveggel, fafajta: fenyő.

A minták színezése csak jelzésértékű, mivel az egyes színek árnyalatai között eltérések lehetnek a fafajtól, annak természetes színétől és a felhordott fedőlakk vastagságától függően. A színminták fenyőfán és merantin láthatóak. A bemutatott színek eltérhetnek a tényleges színektől.