

PG/SZ



- ✓ Keret: extrudált alumínium idom
- ✓ Bevonat: porlakk a RAL színpaletta tetszőleges színében
- ✓ háló: PVC-bevonatos üvegszál a következő színekben: szürke, fekete
- ✓ Szerelés: kívül, behatolásmentes horgos lapok és tartós tömítések alkalmazásával
- ✓ Maximális méret keresztléc nélkül: 1200 × 1200 mm
- ✓ Maximális méret keresztléccel 1300 × 2300 mm

A PG/SZ szúnyogháló Aluplast és Salamander rendszerekhez készül, az ablakra kívülről kell felhelyezni. Rögzítése közönséges vékony lemezekkel történik, ezek egyszerű és hatékony módon biztosítják elmozdulás ellen.

A PG/SZ szúnyoghálónál 5x7 kefék tömítést és oldalanként 1-1 tartót használunk a fel- és leszerelés megkönnyítésére.

Alapkitételben a PG/SZ szúnyoghálónál az MRS típusnál ismert kapcsokat használjuk, minden sarokban 2-2 darabot. A nagyobb szúnyoghálónál a hosszabb profilon hasznosak lehetnek a kiegészítő kapcsok vagy rugók.

ABLAKRA SZERELHETŐ SZÚNYOGHÁLÓK