

SB350 pergola



- ✓ rögzített szélesség: 3,50 m
- ✓ kinyúlás 3,40 / 3,85 / 4,30 / 4,75 m
- ✓ rögzített magasság: 2,665 m
- ✓ belmagasság 2,50 m
- ✓ lamella forgatási tartomány 0° és ~120° között
- ✓ vízelvezetés oldalsó, zárt tartóoszlop-kamrába
- ✓ 5 népszerű struktúrált színben kapható

Az alumíniumból készült, szabadon álló SB350 pergola kényelmes, állítható tetővel felszerelt teret biztosít a pihenésre és családi, baráti összejövetelekhez. A lamellák távvezérlésű forgatási lehetősége révén a felhasználók pontosan annyi napfényt élvezhetnek, amennyire vágnak.

A SB350 pergola egy szabványosított alapszerkezet, minden részletében kidolgozott, amely kivételesen kedvező árával emelkedik ki a piacon.

Miért érdemes ajánlani a SB350 pergolát:

- azonnal használható, kényelmes pihenőhely, amely a felhasználótól semmilyen további tevékenységet nem igényel
- a Sunbreaker rendszerben működő lamellák pontosan szabályozzák a napfény mennyiségét és teljesen zárhatóak, egységes árnyékolótetőt alkotva
- elektromos motorral rendelkezik, mely távirányítóval vagy telefonos alkalmazással vezérelhető, azaz a napfény mennyisége egy ujjal, fotelből irányítható

Válassza a SB350 pergolát, ha ügyfele:

- gyors és egyszerű módot keres egy funkcionális és tartós pihenőhely kialakítására, amely minimális karbantartást igényel
- hatékony vízelvezetést vár az általa választott irányba, amit a SB350 biztosít a lefolyó kiválasztott oszlopokban történő blokkolásának lehetőségével

- vonzó árra számít, amelyet a gyártás szabványosításával, nem pedig a minőségi kompromisszumokkal értek el

Ismerje meg közelebbről a SB350 pergolát:

- Teherhordó alapra van szüksége
- Oszlop-profil 130 x 130 mm
- Lamellák közötti távolság 150 mm
- Vízelvezetés minden oszlophoz (lehetőség 1 lefolyó blokkolására az ereszcatornában)
- Maximális hőterhelés a tetőn 30 kg/m²
- Motortípus 24 V DC (tápegység 230 V AC)
- Vezérlés dedikált távirányítóval vagy okostelefonnal (wifi)
- Biztonságos üzemi hőmérséklet +5 és +40°C között (lamellák mozgatása)

Elérhető színek (struktúrált):

- Ezüstös grafit – finom struktúra (FSM 71319)
- Antracitszürke (RAL 7016)
- Alpesi fehér (RAL 9010)
- Mélyfekete (RAL 9005)
- Szürke fekete (RAL 7021)