

SlimPatio 68



- ✓ beépítési mélység 120/176 mm (2/3 sín)
- ✓ üvegezési tartomány 24-30 vagy 32-38 mm (SV/LV)
- ✓ 2 féle szárny: Standard Vent és Large Vent
- ✓ alacsony küszöb opció

A modern, 2 vagy 3 sínes SlimPatio 68 alumínium tolórendszer a rejtett keretével tűnik ki, ami kivételesen elegánsá teszi, és még több természetes fényt enged be a belső térbe. Kétféle szárnyal kapható: a szélesebb Large Vent és a keskenyebb Standard Vent, melynek beépítési mélysége mindössze 120 mm. Az LV opció lehetővé teszi a magasan szigetelő, akár 38 mm vastag üvegezések használatát.

A SlimPatio 68-ban alkalmazott modern megoldásoknak köszönhetően vékony, minimalista formája ellenére magas hőszigetelést, kielégítő légtömörséget és hangszigetelést biztosít.

Miért érdemes ajánlani a SlimPatio 68 alumínium tolórendszert:

- Rejtett kerettel rendelkezik, minimalizálva a profilok láthatóságát és vizuálisan növelve az üvegezést.
- Keskeny középső záródással rendelkezik, ami korlátozza a szerkezet láthatóságát ott, ahol a leginkább észrevehető.
- Lehetőséget biztosít alacsony küszöb használatára, megkönnyítve a mozgást, különösen a fogytékkal élők és a kisgyermekek számára.

Válassza a SlimPatio 68 alumínium tolórendszert, ha ügyfele:

- Vékony profilú megoldást keres, melynek minimalista kialakítása nem akadályozza a magas hőtechnikai paraméterek elérését.
- Szeretné elkerülni a műanyag vízvezető sapkákat, amelyek a SlimPatio 68-ban nincsenek jelen a rejtett vízvezetésnek köszönhetően.
- Hatékony vízvezetést igényel nagy mennyiségű víz esetén, ami speciális ereszcsonnával érhető el.

Ismerje meg közelebbről a SlimPatio 68 alumínium tolórendszert:

- $U_f = 2,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $R_w(C;C_{tr}) = 40(-2;-4) \text{ dB}$
- Beépítési mélység 120 mm (2 sín) és 176 mm (3 sín)
- Tartósság: 3. osztály (20 000 ciklus)
- Nyitási és zárási ellenállás: 3. osztály
- Légtömorség: 3. osztály
- Víz-tömorség: 7A osztály
- Szélterhelés-ellenállás: C3 osztály
- Rejtett vízelvezetés
- Elérhető alacsony küszöb opció
- Kétféle mozgó oszlop közül választhat: keskeny és széles
- Átfedési magasság: 18 mm
- Minimális szárny magasság: 700 mm
- Maximális szárny magasság: 2700 mm
- Minimális szárny szélesség: 700 mm
- Maximális szárny szélesség: 2300 mm
- Küszöb magasság: 38 vagy 0 mm (standard/„nulla” küszöb)
- Maximális szárny súly: 250 kg