Elkészült: 08.11.2026

Synego HST



- beépítési mélység 190 mm
- üvegezés csomagokkal 51 mm-ig
- alapfelszereltségben 5 kiemelésgátló pont
- alapszínek széles palettája
- a rendszer A, C, G sémában érhető el

0,86	1–2	5
Uw, ha Ug = 0,5 (Ultimate keret)	Tory	Kamrák

A Synego HST emelő-toló rendszer tökéletes arany középutat képvisel a termékcsaládon belüli esztétika és funkcionalitás között. Kiváló hőszigetelési tulajdonságokat kínál, hatékonyan véd a zaj ellen, és a szárnyak kezelése viszonylag egyszerű. A nagy üvegezések és a HDF technológiával készült profilok kifogástalan felülete minden belső tér számára hatalmas hozzáadott értéket jelentenek.

Miért érdemes ajánlani a Synego HST emelő-toló rendszert:

- karcsú profilokat kínál, amelyek illeszkednek a modern belső terekhez, és amelyek az alapszínek széles skáláján kaphatók
- kiváló használati paramétereket biztosít, amelyek a legmagasabb osztályú HST megoldásokra jellemzőek, beleértve a sok természetes fényt és a helytakarékosságot
- tökéletes kiegészítője a Synego PVC ablakoknak, amelyekkel harmonikus stilisztikai egészet alkothat

Válassza a Synego HST emelő-toló rendszert, ha az ügyfele:

- hő- és akusztikai kényelmet vár el a belső térben nagyméretű tolórendszer használata esetén

- a profilok legmagasabb minőségű felületkezelését keresi, amelyet csak az esztétikus V-Perfect hegesztések és a High-Definition Finishing kínál, amely egy olyan technológia, amely lehetővé teszi a pórusok lezárását a profilokban, növelve azok tartósságát és megkönnyítve a tisztítást
- érdekli a magasabb szintű biztonsági szabvány, de nem érzi szükségét annak, hogy felárat fizessen a lényegesen drágább RC betörésgátló osztályért.

Ismerje meg közelebbről a Synego HST emelő-toló rendszert:

- elérhető a következő sémában: A, C, G
- a profilok hőátbocsátási tényezője: Uf 1,30 W/m2K-tól
- hangszigetelés: Rw(C;Ctr) 43 (-1,-3) dB-ig
- HDF technológiával készült profilfelület – simább és tartósabb felület
- V-Perfect hegesztések fokozott tartóssággal és jobb esztétikával
- szélterheléssel szembeni ellenállás: B3 osztályig
- vízzáróság: 9A osztályig
- légáteresztő képesség: 4 osztályig
- a küszöb/szárny profil összecsukási magassága: 179 mm
- a szárny maximális mérete 3000 x 2600 mm (szél. x mag.)
- a teljes szerkezet maximális szélessége: 10 m
- a szárny maximális súlya: 400 kg (tandem)
- EcoPuls tanúsítvány – garancia arra, hogy a profilokban 40-75% újrahasznosított anyagot használnak fel