

Synego Slide



- ✓ beépítési mélység 156 mm
- ✓ üvegezés csomagokkal 51 mm-ig
- ✓ alapfelszereltségben 5 kiemelésgátló pont
- ✓ alapszínek széles palettája

0,73

Uw, ha Ug = 0,5 (Ultimate keret)

1

Tor

5

Kamrák

A PVC tolórendszer különösen jól használható a klasszikus erkélyajtók alternatívájaként. A nagyon jó hő- és akusztikai paraméterek megőrzése mellett lehetővé teszi a térkihasználás optimalizálását és a belső térbe bejutó természetes fény mennyiségének növelését. Kezelése kényelmes, és a szerkezet viszonylag kis mérete miatt nem igényel nagy erőfeszítést.

Miért érdemes ajánlani a Synego Slide tolórendszert:

- modern alternatívát jelent a tipikus erkélyajtókhoz és PSK megoldásokhoz képest, miközben megőrzi a nagyon jó használati paramétereket
- szerkezete nagyon egyszerű, ami kisebb szállítási sérülés kockázatát, könnyebb telepítést és egyszerűbb kezelést eredményez
- szerkezete csavarozott, nem hegesztett, ami kisebb szállítási sérülés kockázatát és könnyebb telepítést eredményez
- lehetővé teszi a háromrétegű üvegezési csomagok használatát, amelyek a meleg profilokkal együtt biztosítják a belső tér hőkomfortját

Válassza a Synego Slide tolórendszert, ha az ügyfele:

- más Synego termékeket választ, és teljes esztétikai egységességet vár el a teljes nyílászárójától
- számít a nyílászárók nagy tartósságára és könnyű tisztítására, amit a High-Definition Finishing profilfelületkezelési technológia biztosít
- értékeli a további betörésvédelmet, amelyet a kiemelésgátló csapokkal ellátott vasalatok biztosítanak

Ismerje meg közelebbről a Synego Slide rendszert:

- elérhető az A sémában
- a profilok hőátbocsátási tényezője: $U_w 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ -tól
- hangszigetelés: $R_w (C;Ctr) 44 (-1,-3) \text{ dB}$ -ig
- HDF technológiával készült profilfelület – simább és tartósabb felület
- esztétikus V-Super hegesztések nagy tartóssággal
- szélterheléssel szembeni ellenállás: B3 osztályig
- vízzáróság: 8A osztályig
- légáteresztő képesség: 4 osztályig
- a profilok magassága – keret/szárny: 65/101 mm mm
- a profilok mélysége – keret/szárny: 156/80 mm
- a szárny maximális mérete 2000 x 2500 mm (szél. x mag.)
- a teljes szerkezet maximális szélessége: 4 m
- a szárny maximális súlya: 200 kg
- EcoPlus tanúsítvány – garancia arra, hogy a profilokban 40-75% újrahasznosított anyagot használnak fel