

Synego

Változat: Synego Compact



- ✓ beépítési mélység 80 mm
- ✓ üvegezés csomagokkal 51 mm-ig
- ✓ alapfelszereltségben 5 betörésgátló pont
- ✓ széles alap színválaszték

0,76

Uw, ha Ug = 0,5 (Ultimate keret)*

3

Tömítések

6/7

Kamrák

A modern Synego PVC ablakok kiváló minőségű megoldást jelentenek az igényes befektetők számára. Ez a nagyon jól átgondolt konstrukció kiváló hő- és akusztikai paramétereket kínál megfizethető áron, és tanúsított betörésvédelmet biztosít. Az optimalizált gyártási folyamat rendkívül rövid szállítási időt tesz lehetővé sokféle színválasztékban.

A rendszer vizuálisan vékonyított **Synego Compact** változatban is elérhető, 7 mm-rel csökkentett beépítési magassággal, ami az ablakok karcsúbb megjelenését és a belső térbe jutó nagyobb mennyiségű fényt eredményezi.

Miért érdemes Synego PVC ablakokat ajánlani:

- hőkomfortot biztosítanak, és lehetővé teszik a zaj hatékony csökkentését, különösen kétrétegű üvegezés használata esetén
- rövid, akár mindössze 7 napos rendelési idő is lehetséges az alap palettában összegyűjtött legnépszerűbb színek esetében
- az ügyfelek dedikált Hoppe kilincseket kapnak: Hoppe 108 Elegance és Hoppe 125 Quadro modelleket, amelyek

csak az Eko-Okna-nál kaphatók

- fokozott betörésvédelmet kínálnak, hatékonyan ellenállva a betolakodó fizikai erejének

Válassza a Synego PVC ablakokat, ha ügyfele:

- nagyra értékeli a legmagasabb minőségű kivitelezést, beleértve az esztétikus V-Perfect hegesztések és a High-Definition-Finishing (HDF) technológiával készült rendkívül sima profílfelületek használatát
- érdekes esztétikára számít – a Synego rendszer rendkívül széles alap színválasztékot és dedikált Hoppe kilincseket kínál
- törődik a fenntartható fejlődéssel, és nagyra értékeli azt a ténytet, hogy az ablakprofilokban legalább 40% újrahasznosított nyersanyagot használnak

Tudjon meg többet a Synego PVC ablakokról:

- profil hőátbocsátási tényezője: $U_f 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ -tól
- hangszigetelés: $R_w 50 \text{ dB}$ -ig
- központi tömítés (MD) javítja az ablak tömítettségét
- HDF profil felületkezelés – simább és tartósabb felület
- V-Perfect hegesztések megnövelt tartóssággal és jobb esztétikával
- opcionális rejtett vasalatok Roto Designo
- szélterhelési ellenállás: B5 osztályig
- vízzáróság: 9A osztályig
- légáteresztő képesség: 4. osztályig
- keret/szárny összecukási magasság: 109-175 mm
- EcoPuls tanúsítvány – garancia a 40-75% újrahasznosított anyag használatára a profilokban

*A fenti U_w értéket 1230 x 1430 mm méretű referenciaablakra adjuk meg a legjobb hőtechnikai opcióban.