

Unico szárnyas acélkapuk



- ✓ 1,5–2,0 mm acélprofil
- ✓ 40 mm-es kitöltés szekcionált kapupanellel
- ✓ panel hőszigetelése poliuretán habbal
- ✓ automata küszöb
- ✓ profilok lakkozása a RAL paletta összes színében

Az Unico egy hőszigeteléssel ellátott acél szárnyas garázskapu. A szekcionált garázskapuknál alkalmazott 40 mm vastagságú panelek poliuretánhabbal vannak kitöltve, ami a nagyon jó hőszigetelési paramétereket garantál. A tömítettséget egy körbefutó tömítés biztosítja.

Az Unico egy- vagy kétszárnyú lengőkapuk 1,5–2,0 mm vastagságú, tűzhorganyzott acélprofilokból készülnek. A RAL-színskála minden színére festhetők (porszórásos eljárással). Az hőszigetelés szinuszos alakú, ezáltal fokozza a kapu statikai paramétereit.

Ez a sokoldalú megoldás nyílásba vagy falra szerelhető. Az előbbi 90°-os, az utóbbi 180°-os nyitást tesz lehetővé. Alap kivitelben zárral, kilinccsel, tolózárrel és ajtókitámasztókkal készülnek.

A **szín-, felületi kivitelezési és üvegezésvariációknak** köszönhetően az Unico ajtók minden ház-, szabadon álló garázs- vagy gazdasági épülettípussal könnyedén összeilleszthetők.